

Veilig hijsen m.b.v. een takel

Status: 

Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Een handtakel is een hijstoestel zonder aandrijving dat met de hand bediend wordt.

Een handtakel wordt gebruikt voor het positioneren van lasten in horizontale of verticale richting tijdens hijswerkzaamheden.

Gevaren bij het gebruik van een takel:

- Mechanische breuk van de takel.
- Mechanische breuk van het bevestigingspunt (Bevestig takels daarom aan een voldoende stevige constructie).

Regels bij het gebruik van een takel:

- Voldoende stevige aanslagpunten gebruiken (nooit bevestigen aan bordessen, pijpleidingen etc.).
- De haak mag niet op de punt worden belast.
- Een takel mag niet worden overbelast.
- Bij een takel die wordt bediend met een hendel, mag de hendel nooit met een pijp worden verlengd.
- Een takel moet voor gebruik worden geïnspecteerd.
- Bij defecten retour brengen voor reparatie en melden aan leidinggevende.

Raadpleeg de volgende

Gevaren en Beheersmaatregelen

- [Letsel knellen of pletten](#) ^[1]
- [Letsel Stoten hoofd](#) ^[2]
- [Omgeving getroffen worden door voorwerp](#) ^[3]
- [Omgeving omvallen van materiaal of materieel](#) ^[4]

Source URL: <https://avagarbocatalogus.nl/werkvoorschriften/veilig-hijsen-mbv-een-takel>

Links

[1] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/letsel-knellen-of-pletten>

[2] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/letsel-stoten-hoofd>

[3] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/omgeving-getroffen-worden-door-voorwerp>

[4] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/omgeving-omvallen-van-materiaal-of-materieel>