

Verliezen lading

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aan wettelijke verplichtingen aangegeven met



Arbo-Wetgeving

voldaan.

moet altijd worden

Niveau 1 Bronmaatregelen:

- Transporteren van materialen naar projectlocatie in gesloten transportmiddelen.

Niveau 2 Technische maatregelen:

- Stabiel laden van de lading.
- Zekeren van de lading, met spanbanden, netten, etc.

Niveau 3 Organisatorische maatregelen:

- Controleer voor vertrek of de lading stabiel geladen en goed gezekerd is.

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM:

- Bij twijfel tijdens de rit, stop het voertuig op een veilige plaats en controleer de lading.

Verplichte opleiding en instructie:

De werkgever informeert de werknemers over:

- De gevaren van het verliezen van lading.
- Beheersmaatregelen om verliezen van lading te voorkomen.

De bestuurder is in bezit van een geldig rijbewijs.

Wet- en regelgeving:

Arbobesluit Artikel 4. 4 Arbeidshygiënische strategie ^[1]

Arbowet Artikel 3 Arbobeleid ^[2]

Arbowet Artikel 8 Voorlichting en onderricht ^[3]

Source URL: <https://avagarbocatalogus.nl/beheersmaatregel/verliezen-lading>

Links

[1] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-4-4-arbeidshygi%C3%ABnische-strategie>

[2] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbowed-artikel-3-arbobeleid>

[3] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbowed-artikel-8-voorlichting-en-onderricht>